



پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزی

شرح محصول :

این رنگ به عنوان یک آستری بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید که به وسیله پودر روی (زینک) غنی گردیده، تولید و عرضه می شود. این رنگ مقاومت عالی در برابر رطوبت، آب، محیط های قلایی و اسیدی داشته ولیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه متناسب با شرایط محیطی دارد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک آستری بسیار مناسب جهت سازه های فلزی نظیر پل ها، سوله های صنعتی، تجهیزات هیدرو مکانیکال، خطوط لوله و انتقال، مخازن، تجهیزات مدفون در خاک و مغروف در آب شیرین و همچنین کلیه سازه های فلزی در مناطق ساحلی و off shore استفاده می گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : طوسی

درصد حجمی مواد جامد : 5 ± 60 درصد

جرم حجمی : $2/42 \pm 0/1$ gr/cm³

میزان پوشش تئوری (برای ۵۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $12 \text{ m}^2/\text{lit}$

زمان اجرای لایه بعدی در دمای 25°C : $12 - 36$ ساعت

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C : 3 ساعت

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای 25°C : $6 - 8$ ساعت

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای 25°C : 7 روز

نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب رنگ روی قوطی مراجعه شود.



پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزی

روش مصرف :

ابتدا جزء A را به وسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد، سپس جزء B را به آن اضافه نموده و باز دیگر به وسیله همزن دو جزء را مخلوط نموده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه داده تا واکنش لازم بین دو جزء صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می‌باشد. دقت شود در هنگام مصرف نیز رنگ را همزده تا پودر روی تهشین نگردد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلاط، رنگ آماده شده را در دمای 25°C حداکثر تا ۸ ساعت مصرف نمایید.

آماده‌سازی سطح :

حداقل درجه تمیزی سطح مورد نظر براساس استاندارد سوئیس ISO 8501-1 ، SA 2½ یا SA3 می‌باشد. همچنین حداقل پروفایل سطح (زبری) ۵۰-۷۵ میکرون می‌باشد .

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی :

- ۱- دمای محیط می‌باشد بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد .
- ۲- دمای سطح می‌باشد ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد .
- ۳- رطوبت نسبی می‌باشد کمتر از ۸۰ درصد باشد .

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

- ۱- دستگاه AIRLESS SPRAY (اسپری بدون هوا)
- ۲- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)
- ۳- میکسر برقی یا بادی
- ۴- قلم مو و غلطک

در هنگام استفاده از AIRLESS SPRAY از نازل ۰/۶۶۰ یا ۰/۴۸۲ میلی متر می‌باشد استفاده گردد.
در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۲ یا ۲/۲ میلی متر می‌باشد استفاده گردد.